K-WV 5/3 MITTELSTELLUNSVENT

5/3-way pilot valves (monostable)



Свойства			
Функция	5/3-way		
Рабочее давление	Max. vacuum 10 bar		
мин. рабочее давление			
Область температур	-10 °C to +60 °C		
Расход 6 бар и 10 бар	550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2)		
Расход 6 бар и 5 бар	400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)		



Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие					
Наименование	Соединение	DN	Функция	Номер схемы соединений	
K- 07 15 03 48	G 1/8	5	5/3-way	29	
K- 07 15 03 49	G 1/8	5	5/3-way	30	
K- 07 15 03 50	G 1/8	5	5/3-way	31	
K- 07 15 03 51	G 1/4	8	5/3-way	29	
K- 07 15 03 52	G 1/4	8	5/3-way	30	
K- 07 15 03 53	G 1/4	8	5/3-way	31	
K- 07 15 25 72	G 3/8	13	5/3-way	29	
K- 07 15 25 73	G 3/8	13	5/3-way	30	
K- 07 15 25 74	G 3/8	13	5/3-way	31	
K- 07 15 03 54	G 1/2"	15	5/3-way	29	
K- 07 15 03 55	G 1/2"	15	5/3-way	30	
K- 07 15 03 56	G 1/2"	15	5/3-way	31	