

K-WV 5/3 MITTELSTELLUNGSVENT

5/3-way pilot valves (monostable)

HANSA**FLEX**

Свойства

Функция	5/3-way
Рабочее давление	Max. vacuum 10 bar
мин. рабочее давление	
Область температур	-10 °C to +60 °C
Расход 6 бар и 10 бар	550 NL/min (G 1/8), 1100 NL/min (G 1/4), 2150 NL/min (G 3/8), 4600 NL/min (G 1/2)
Расход 6 бар и 5 бар	400 NL/min (G 1/8), 750 NL/min (G 1/4), 1560 NL/min (G 3/8), 3200 NL/min (G 1/2)



Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие

Наименование	Соединение	DN	Функция	Номер схемы соединений
K-07 15 03 48	G 1/8	5	5/3-way	29
K-07 15 03 49	G 1/8	5	5/3-way	30
K-07 15 03 50	G 1/8	5	5/3-way	31
K-07 15 03 51	G 1/4	8	5/3-way	29
K-07 15 03 52	G 1/4	8	5/3-way	30
K-07 15 03 53	G 1/4	8	5/3-way	31
K-07 15 25 72	G 3/8	13	5/3-way	29
K-07 15 25 73	G 3/8	13	5/3-way	30
K-07 15 25 74	G 3/8	13	5/3-way	31
K-07 15 03 54	G 1/2"	15	5/3-way	29
K-07 15 03 55	G 1/2"	15	5/3-way	30
K-07 15 03 56	G 1/2"	15	5/3-way	31