# K-VORFILTER PC-BEHAELTER MULTIFIX

Pre-filters with polycarbonate bowl




Свойства	
Входное давление	Max. 16 bar
Температура среды	max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Тонкость фильтрации	0,30 μm
Коэффициент полезного действия	99.999 %
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Сменный фильтрующий элемент	Paper-POM
Корпус	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Измерение расхода воздуха	FV at P1 = 6 bar and Δp = 0.02 bar



72,0

147,3

15



#### Указание

Прочие данные только по запросу.

### Описание

K- 07 25 10 71

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

68.8

## Дополнительная информация

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

500

#### Изделие Резьба Расход В С D DN Наименование K- 07 25 10 68 G 1/4 160 47,8 152,1 mm 27,0 125,1 6

180,8 mm (185,8 mm)\*

Запасные части	
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

G 1/2

<sup>\* =</sup> Dimensions with adapter plate!