
K-VORFILTER PC-BEHAEL SCHUTZ MUTIFI

Pre-filters with polycarbonate bowl and bowl guard



Свойства			
Входное давление	Max. 16 bar		
Температура среды	max. 60 °C		
Температура окружающей среды	Max. 60 °C		
Тонкость фильтрации	0,30 μm		
Коэффициент полезного действия	99.999 %		
Набивочный материал	Нитрильный каучук		
Сменный фильтрующий элемент	Paper-POM		
Корпус	Die-cast zinc		
Drain valve	Semi-automatic		
Измерение расхода воздуха	FV at P1 = 6 bar and Δp = 0.02 bar		





Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Дополнительная информация

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

Изделие								
Наименование	Резьба	Расход	А	В	С	D	DN	
		(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)		
K- 07 25 10 70	G 1/4	160	47,8	152,1 mm	27,0	125,1	6	
K- 07 25 10 73	G 1/2	500	68,8	180,8 mm (185,8 mm)*	72,0	147,3	15	

Запасные части	
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

^{* =} Dimensions with adapter plate!