

# K-VORFILTER PC-BEHÄLTER SCHUTZ MUTIFI

Pre-filters with polycarbonate bowl and bowl guard

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Входное давление               | Max. 16 bar                        |
| Температура среды              | max. 60 °C                         |
| Температура окружающей среды   | Max. 60 °C                         |
| Тонкость фильтрации            | 0,30 µm                            |
| Коэффициент полезного действия | 99.999 %                           |
| Набивочный материал            | Нитрильный каучук                  |
| Сменный фильтрующий элемент    | Paper-POM                          |
| Корпус                         | Die-cast zinc                      |
| Drain valve                    | Semi-automatic                     |
| Измерение расхода воздуха      | FV at P1 = 6 bar and Δp = 0.02 bar |



## Указание

\* = Dimensions with adapter plate!  
Прочие данные только по запросу.

## Описание

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Дополнительная информация

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

## Изделие

| Наименование   | Резьба | Расход (L/min) | A (mm) | B                    | C (mm) | D (mm) | DN |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------------|--------|--------|----|
| K- 07 25 10 70 | G 1/4  | 160            | 47,8   | 152,1 mm             | 27,0   | 125,1  | 6  |
| K- 07 25 10 73 | G 1/2  | 500            | 68,8   | 180,8 mm (185,8 mm)* | 72,0   | 147,3  | 15 |

## Запасные части

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX        | Holder                    |
| K-KOPPELPAKET MEHR              | Coupling packet           |
| K-KOPPELPAKET SCHMA             | Coupling packet           |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL          | Automatic drain valve     |
| K-PC-BEHÄLTER FILTER MULTIFIX   | Polycarbonate tank filter |
| K-METALLBEHÄLTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler          |