
K-FI AK KOH PC-BEHAEL S MULTIFIX

Activated carbon filters with polycarbonate bowl and bowl guard



Свойства				
Входное давление	Max. 16 bar			
Температура среды	max. 60 °C			
Температура окружающей среды	Max. 60 °C			
Набивочный материал	Нитрильный каучук			
Сменный фильтрующий элемент	Activated carbon-POM			
Корпус	Die-cast zinc			
Drain valve	Semi-automatic			
Остаточное содержание	0.005 mg/m3			
Измерение расхода воздуха	FA at P1 = 6 bar and Δp = 0.2 bar			





Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Изделие									
Наименование	Резьба	Расход	Α	В	С	D	DN	Типоразмер	
		(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)			
K- 07 25 10 50	G 1/4	380	47,8	136,8 mm	27,0	109,8	6	1	
K- 07 25 10 53	G 1/2	1500	68,8	167,0 mm	34,5	132,5	15	2	

Запасные части			
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder		
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet		
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet		
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter		
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler		