
K-VORFILTER METALLBEHAEL MULTIFIX

Pre-filters with metal bowl



| Свойства | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Входное давление | Max. 16 bar | | |
| Температура среды | max. 60 °C | | |
| Температура окружающей среды | Max. 60 °C | | |
| Тонкость фильтрации | 0,30 μm | | |
| Коэффициент полезного действия | 99.999 % | | |
| Набивочный материал | ый материал Нитрильный каучук | | |
| Сменный фильтрующий элемент | Paper-POM | | |
| Корпус | Die-cast zinc | | |
| Drain valve | Semi-automatic | | |
| Измерение расхода воздуха | FV at P1 = 6 bar and Δp = 0.02 bar | | |





Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Дополнительная информация

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

on Art. N-07230721. Max. Inlet pres

| изделис | | | | | | | |
|----------------|--------|---------|------|----------------------|------|-------|----|
| Наименование | Резьба | Расход | Α | В | С | D | DN |
| | | (L/min) | (mm) | | (mm) | (mm) | |
| K- 07 25 10 69 | G 1/4 | 160 | 47,8 | 152,5 mm | 27,0 | 125,5 | 6 |
| K- 07 25 10 72 | G 1/2 | 500 | 68,8 | 182,7 mm (187,7 mm)* | 72,0 | 149,2 | 15 |

| Запасные части | |
|----------------------------------|---------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX | Holder |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatic drain valve |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonate tank filter |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler |

^{* =} Dimensions with adapter plate!