
## K-FI AK KOH METALLBEHAE MULTIFIX MI

Activated carbon filters with metal bowl



Свойства				
Входное давление	Max. 16 bar			
Температура среды	max. 60 °C			
Температура окружающей среды	Max. 60 °C			
Набивочный материал	Нитрильный каучук			
Сменный фильтрующий элемент	Activated carbon-POM			
Корпус	Die-cast zinc			
Drain valve	Semi-automatic			
Остаточное содержание	0.005 mg/m3			
Измерение расхода воздуха	FA at P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 0.2 bar			





## Указание

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar. Прочие данные только по запросу.

## Описание

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Изделие

Наименование	Резьба	Расход (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	D (mm)	DN	Типоразмер
K- 07 25 10 46	G 1/8	310	40,0	97,3 mm	12,3	85,0	5	0

Запасные части	
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«