

K-VHR IS BUND MS NI

Hexagon socket screw plugs with collar

Свойства

| | |
|---------------------|--|
| Рабочая температура | Max. 150 °C |
| Давление | Max. 60 bar |
| Модель | Резьбовая заглушка с внутренним шестигранником |
| Материал | Никелированная латунь |



Указание

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Прочие данные только по запросу.

Описание

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.

Изделие

| Наименование | Резьба | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|--------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 45 18 | G 1/8 | 11,0 | 8,0 | 5 mm |
| K- 07 40 45 19 | G 1/4 | 13,0 | 10,0 | 6 mm |
| K- 07 40 45 20 | G 3/8 | 15,0 | 12,0 | 8 mm |
| K- 07 40 45 27 | G 1/2 | 18,0 | 14,0 | 10 mm |
| K- 07 40 45 23 | G 3/4 | 24,0 | 20,0 | 12 mm |
| K- 07 40 45 26 | G 1 | 27,0 | 22,0 | 17 mm |