

K-VHRO IS OR MS NI

Hexagon socket screw plugs with O-ring

Свойства

| | |
|---------------------|--|
| Рабочая температура | Max. 80 °C (with O-ring, NBR) |
| Давление | Max. 60 bar |
| Модель | Резьбовая заглушка с внутренним шестигранником |
| Материал | Никелированная латунь |



Указание

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Прочие данные только по запросу.

Описание

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.

Изделие

| Наименование | Резьба | Внутренний шестигранник (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|--------|------------------------------|---------|---------|
| K- 07 40 39 91 | M 5 | 2,5 | 6,5 | 4,0 |
| K- 07 40 39 92 | G 1/8 | 3,0 | 9,5 | 7,0 |
| K- 07 40 39 93 | G 1/4 | 6,0 | 11,0 | 8,0 |
| K- 07 40 39 94 | G 3/8 | 8,0 | 12,5 | 9,0 |
| K- 07 40 39 95 | G 1/2 | 10,0 | 14,5 | 11,0 |
| K- 07 40 44 09 | G 3/4 | 17,0 | 20,0 | 15,5 |
| K- 07 40 44 10 | G 1 | 19,0 | 21,0 | 16,0 |