

K-VT 2 KUPPL 7,2 STECKNIP MS

Distributors with 2 quick disconnect couplings DN 7.2, brass with push in plug DN 7.2 - DN 7.8

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление	0 - 35 bar
Температура среды	-20 °C to +100 °C
Корпус	Brass
Предохранитель и уплотнение	Industrial glue, mid hardened



Указание

Couplings and distributors are also available separately
Прочие данные только по запросу.

Описание

1, 2 or 3-way distributor pieces made of brass, pre-assembled with quick disconnect coupling DN 7.2. Available with threaded connection inside or outside or nipple for adaptation into an existing quick disconnect coupling DN 7.2 to DN 7.8.

Дополнительная информация

Couplings and distributors are also available separately

Изделие

Наименование	Соединение	Муфта	состоит из распределителя
K- 07 40 40 48	Plugs DN 7.2 to 7.8 / G 3/8	K-07350025	K-07404016
K- 07 40 44 27	Plugs DN 7.2 to 7.8 / G 1/2	K-07350026	K-07404017

Является принадлежностью к следующим изделиям

K-VSEH 3-KRAFT	Receptacle combinations »3-Kraft«
K-VSEH AIRKRAFT	Receptacle combinations »airkraft«