


K-3/2 ANFAV 230 V AC, 50 Hz HW G

Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting bracket and silencer

HANSA FLEX

Свойства

Входное давление	2.5 - 9 bar
Температура среды	max. 70 °C
Температура окружающей среды	Max. 70 °C
Подключение к электросети	Coupler plug PG 9 - form B
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast aluminium
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Прочие данные	User manual on request



Изделие

Наименование	Резьба	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Типоразмер
K- 07 25 12 04	G 1/4	1600	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 06	G 3/8	2500	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 08	G 1/2	2500	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 10	G 3/8	4500	78,0	142,5 mm	102,0	40,5	400
K- 07 25 12 12	G 1/2	4500	78,0	142,5 mm	102,0	40,5	400

Принадлежности

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder