

# K-BKR MINI SAFETY

Mini safety ball valves, non-lockable, with relief port - SAFETY

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Рабочее давление         | 0.99 - 20 bar                  |
| Рабочая температура      | -20 °C to max. +80 °C          |
| Вентиляционное отверстие | 2,5                            |
| Резьба, описание         | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Рукоятка                 | PA 66                          |
| Уплотнение шара          | PTFE                           |
| Уплотнение шпинделя      | NBR                            |
| Материал                 | Никелированная латунь          |



## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Изделие

| Наименование   | DN | Резьба       | H<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------|----|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| K- 07 30 20 10 | 6  | G 1/8 female | 21,0      | 35,0      | 19,0       | 14         |
| K- 07 30 20 11 | 6  | G 1/4 female | 21,0      | 37,0      | 19,0       | 14         |
| K- 07 30 20 12 | 8  | G 3/8 female | 21,0      | 42,0      | 19,0       | 18         |