


K-SCHALLDAE SINTERBR SK

Silencers, sintered bronze, with hexagon nut

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------|-------------------|
| Рабочее давление | 0 - 8 bar |
| Рабочая температура | -10 °C to +250 °C |
| Уровень шума 6 бар | 71 ~ 108 dB(A) |



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

Изделие

| Наименование | Резьба | A (mm) | B (mm) | C (mm) | SW |
|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|
| K- 07 40 34 77 | G 1/8 | 6,0 | 28,0 | 8,0 | 13 mm |
| K- 07 40 34 78 | G 1/4 | 8,0 | 34,0 | 12,0 | 17 mm |
| K- 07 40 34 79 | G 3/8 | 10,0 | 36,0 | 15,0 | 22 mm |
| K- 07 40 34 80 | G 1/2 | 12,0 | 44,0 | 19,0 | 27 mm |
| K- 07 40 34 81 | G 3/4 | 14,0 | 54,0 | 22,0 | 32 mm |
| K- 07 40 34 82 | G 1 | 16,0 | 66,0 | 28,0 | 41 mm |