K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST M

End position feedback - plastic microswitch

HANSA FLEX

Свойства

Кабельное резьбовое соединение	M 20 x 1.5
мин. разрывная мощность	1 mA at 4 V DC
Ном. разрывная мощность	1 mA to 5 A at 250 V AC
Функция переключения	Changeover, silver-plated contacts
Степень защиты	IP 67, acc. to DIN EN 60529
Область температур	-20 °C to +70 °C
Корпус	Polyamide blue or black
винт	Stainless steel 1.4301
Вал	Polyamide PA6, black
Крышка	Polycarbonate, transparent
Монтажная перемычка	PA6 with 30 % glass fibre
Уплотнения	EPDM and NBR
Набивочный материал	Нитрильный каучук



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

Изделие

Наименование	Определение
K- 07 30 29 05	End position feedback, M 2 type with microswitch

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.