

# K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST M

End position feedback - plastic microswitch

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Кабельное резьбовое соединение | M 20 x 1.5                         |
| мин. разрывная мощность        | 1 mA at 4 V DC                     |
| Ном. разрывная мощность        | 1 mA to 5 A at 250 V AC            |
| Функция переключения           | Changeover, silver-plated contacts |
| Степень защиты                 | IP 67, acc. to DIN EN 60529        |
| Область температур             | -20 °C to +70 °C                   |
| Корпус                         | Polyamide blue or black            |
| винт                           | Stainless steel 1.4301             |
| Вал                            | Polyamide PA6, black               |
| Крышка                         | Polycarbonate, transparent         |
| Монтажная перемычка            | PA6 with 30 % glass fibre          |
| Уплотнения                     | EPDM and NBR                       |
| Набивочный материал            | Нитрильный каучук                  |



## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

## Изделие

| Наименование   | Определение                                      |
|----------------|--|
| K- 07 30 29 05 | End position feedback, M 2 type with microswitch |