
K-3/2 ANFAV 24 V DC HW G

Start-up valves, power supply 24 V DC, with »HW« mounting bracket and silencer



Свойства				
Входное давление	2.5 - 9 bar			
Температура среды	max. 70 °C			
Температура окружающей среды	Max. 70 °C			
Подключение к электросети	Coupler plug PG 9 - form B			
Набивочный материал	Нитрильный каучук			
Корпус	Die-cast aluminium			
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar			
Прочие данные	User manual on request			





Изделие								
Наименование	Резьба	Расход (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	D (mm)	Типоразмер	
K- 07 25 12 05	G 1/4	1600	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300	
K- 07 25 12 07	G 3/8	2500	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300	
K- 07 25 12 09	G 1/2	2500	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300	
K- 07 25 12 11	G 3/8	4500	78,0	142,5 mm	102,0	40,5	400	
K- 07 25 12 13	G 1/2	4500	78,0	142,5 mm	102,0	40,5	400	

Принадлежности			
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets		
K-WANDHALTER	Wall bracket		
K-HALTERBAUSATZ	Holder		