K-KALIBRIER-TEST UND SERVICE

Calibration, testing and service unit

Свойства

Исполнение	Calibration, testing and service unit
Точность	0,25% FS
Температура измеряемой среды	-20 °C to +80 °C
Температура окружающей среды	-10 °C to +50 °C
Детали, контактирующие с измеряемой средой	CrNi-steel with NBR seal
Корпус	Die-cast zinc



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Service case for quick and precise pressure gauge calibration. Suitable for service and maintenance providers of all kinds as well as instrumentation control workshops and quality assurance. Simple operation using four buttons. The high sampling rate (100 measurements / second) guarantees an accurate analysis at the measuring point. Comprised of a CPG500 digital gauge and a CPP40 pneumatic hand test pump with a connecting cable for pressure generation. Operating manual, calibration certificate 3.1, two AA batteries and a protective rubber cap for the housing are enclosed. Includes a plastic emergency case with foam padding.

Дополнительная информация

Further measuring ranges on request

Изделие

Наименование	Диапазон измерений	Соединение
K- 07 20 12 70	-0.95 / +40 bar	G 1/4

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.