


K-WV 5/2 ELEKTROPNEU MONOSTABIL 4V

5/2-way pilot valve, monostable

HANSA**FLEX**

Свойства

Рабочее давление	1.5 - 8 bar
Область температур	-20 °C to +70 °C
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Подключение к электросети	Connector Type B acc. to ISO 4400
мин. рабочее давление	1,5 bar
Степень защиты	IP 65
Корпус клапана	Aluminium alloy



Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие

Наименование	Соединение	Подключение вентиляции	Расход (L/min)	Номер схемы соединений	Напряжение	Управление	Типоразмер
K-07 15 02 47	M 5	M 5	300	35	24 V DC		100
K-07 15 02 48	G 1/8	G 1/8	500	35	24 V DC		100
K-07 15 02 49	G 1/8	G 1/8	750	35	24 V DC		200
K-07 15 02 50	G 1/4	G 1/8	850	35	24 V DC		200
K-07 15 02 51	G 1/4	G 1/4	1300	35	24 V DC		300
K-07 15 02 52	G 3/8	G 1/4	1500	35	24 V DC		300
K-07 15 02 53	G 1/2"	G 1/2	2000	35	24 V DC		400
K-07 15 02 54	M 5	M 5	300	35	230 V, 50 Hz		100
K-07 15 02 55	G 1/8	G 1/8	500	35	230 V, 50 Hz		100
K-07 15 02 56	G 1/8	G 1/8	750	35	230 V, 50 Hz		200
K-07 15 02 57	G 1/4	G 1/8	850	35	230 V, 50 Hz		200
K-07 15 02 58	G 1/4	G 1/4	1300	35	230 V, 50 Hz		300
K-07 15 02 59	G 3/8	G 1/4	1500	35	230 V, 50 Hz		300
K-07 15 02 60	G 1/2"	G 1/2	2000	35	230 V, 50 Hz		400