
K-SCHUTZROHRE EINSCHRAUB

Screw-in thermowells

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление	Max. 6 bar (copper alloy), Max. 25 bar (stainless steel)
Ø уплотнительной ленты	26 mm
Ø защитной трубы	10 mm
Материал	Copper alloy, CrNi-Steel 1.4571



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

For bimetallic thermometers in the »High quality« series.

Изделие

Наименование	Соединительная резьба	Монтажная длина	SW (mm)	Материал
K- 07 20 11 35	G 1/2	L1 = 63 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 36	G 1/2	L1 = 100 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 37	G 1/2	L1 = 160 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 38	G 1/2	L1 = 63 mm	27	CrNi steel 1.4571
K- 07 20 11 39	G 1/2	L1 = 100 mm	27	CrNi steel 1.4571
K- 07 20 11 40	G 1/2	L1 = 160 mm	27	CrNi steel 1.4571

Принадлежности

K-BIMETALLTHERMOMETER 52-2	Bimetallic thermometers

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.