

K-SCHUTZROHRE EINSCHRAUB

Screw-in thermowells

HANSA***FLEX***

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Рабочее давление | Max. 6 bar (copper alloy), Max. 25 bar (stainless steel) |
| Ø уплотнительной ленты | 26 mm |
| Ø защитной трубы | 10 mm |
| Материал | Copper alloy, CrNi-Steel 1.4571 |



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

For bimetallic thermometers in the »High quality« series.

Изделие

| Наименование | Соединительная резьба | Монтажная длина | SW (mm) | Материал |
|---------------|-----------------------|-----------------|---------|-------------------|
| K-07 20 11 35 | G 1/2 | L1 = 63 mm | 27 | Copper alloy |
| K-07 20 11 36 | G 1/2 | L1 = 100 mm | 27 | Copper alloy |
| K-07 20 11 37 | G 1/2 | L1 = 160 mm | 27 | Copper alloy |
| K-07 20 11 38 | G 1/2 | L1 = 63 mm | 27 | CrNi steel 1.4571 |
| K-07 20 11 39 | G 1/2 | L1 = 100 mm | 27 | CrNi steel 1.4571 |
| K-07 20 11 40 | G 1/2 | L1 = 160 mm | 27 | CrNi steel 1.4571 |

Принадлежности

K-BIMETALLTHERMOMETER 52-2 Bimetallic thermometers