# K-WV 3/2 MONOSTABIL OFFEN 3A


3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)

HANSA FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Рабочее давление** | 1.5 - 8 bar |
| **Область температур** | Up to +70 °C |
| **Измерение расхода воздуха** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Патрубок для подключения управляющего воздуха** | G 1/8 |
| **Корпус клапана** | Aluminium alloy |




Monostable
monostabil

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Изделие

| Наименование | Соединение | Подключение вентиляции | Расход (L/min) | Номер схемы соединений | Типоразмер |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 01 73** | M 5 | M 5 | 300 | 24 | 100 |
| **K- 07 15 01 74** | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 24 | 100 |
| **K- 07 15 01 75** | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 24 | 200 |
| **K- 07 15 01 76** | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 24 | 200 |
| **K- 07 15 01 77** | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 24 | 300 |
| **K- 07 15 01 78** | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 24 | 300 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*