
K-DRG MANO HW G

Pressure regulators



Свойства				
Входное давление	Max. 10 bar			
Температура среды	max. 70 °C			
Температура окружающей среды	Max. 70 °C			
Диапазон регулирования	0,5 - 9 bar			
Набивочный материал	Нитрильный каучук			
Пружинная крышка	POM			
Корпус	Die-cast aluminium			
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar			
Прочие данные	User manual on request			





Изделие								
Наименование	Резьба	Расход (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	D (mm)	Типоразмер	
K- 07 25 05 12	G 1/4	1650	51,0	112,5 mm	83,5	29,0	300	
K- 07 25 05 13	G 3/8	2500	51,0	112,5 mm	83,5	29,0	300	
K- 07 25 05 14	G 1/2	2500	51,0	112,5 mm	83,5	29,0	300	
K- 07 25 05 15	G 3/8	4000	68,0	140,5 mm	104,0	36,5	400	
K- 07 25 05 16	G 1/2	4000	68,0	140,5 mm	104,0	36,5	400	
K- 07 25 05 17	G 3/4	12000	85,0	191,5 mm	141,5	50,0	600	
K- 07 25 05 18	G 1	12000	85,0	191,5 mm	141,5	50,0	600	

Принадлежности			
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts		
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm		
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA		
K-HALTERBAUSATZ	Holder		
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets		
K-WANDHALTER	Wall bracket		