


K-STECKVERSCHR ABSP AGR-K

Straight stop valves, conical male thread, coated

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|----------------------------|--|
| Рабочее давление | Max. 10 bar, vacuum |
| Область применения | Air, vacuum |
| рекомендуемые шланги | PU or PA (nylon) |
| Рабочие среды | Сжатый воздух |
| Норма | R thread acc. to ISO 7-1, thread coating |
| Область температур | 0 °C to +60 °C |
| Уплотнительная поверхность | Conical version: thread coating |
| Материал | Plastic, Nickel plated brass |
| Прижимное кольцо | Plastic |



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.
The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

Изделие

| Наименование | Резьба | для наружного Ø шланга | L1 (mm) | SW |
|----------------|--------|------------------------|------------|-------|
| K- 07 40 08 29 | R 1/8 | 4 mm | 27,5 | 10 mm |
| K- 07 40 08 30 | R 1/8 | 6 mm | 27,0 | 12 mm |
| K- 07 40 08 31 | R 1/8 | 8 mm | 29,0 | 14 mm |
| K- 07 40 08 27 | R 1/4 | 6 mm | 27,0 | 14 mm |
| K- 07 40 08 28 | R 1/4 | 8 mm | 29,0 | 14 mm |
| K- 07 40 08 26 | R 1/4 | 10 mm | 37,0 | 17 mm |
| K- 07 40 08 32 | R 3/8 | 10 mm | 37,0 | 17 mm |
| K- 07 40 08 33 | R 3/8 | 12 mm | 38,0 | 20 mm |
| K- 07 40 08 34 | R 3/8 | 8 mm | 29,0 | 17 mm |
| K- 07 40 08 24 | R 1/2 | 10 mm | 37,0 | 21 mm |
| K- 07 40 08 25 | R 1/2 | 12 mm | 38,0 | 21 mm |