

K-TR PVC SICHERHEITS SET

Комплект пневматических ПВХ-шлангов системы защиты

HANSA FLEX

Свойства

Рабочая температура от -15 °C до +60 °C



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Гибкий, стойкий к давлению и стойкий к истиранию стандартный шланг. Высокая безопасность благодаря использованию сигнальной люминесцирующей зеленой краски. Сборка с использованием предохранительной муфты с нажимной кнопкой NW 7,4 и вставного наконечника из никелированной латуни.

Не предназначено для ударных или перфорационных инструментов!

Изделие

| Наименование | Внутренний Ø шланга (mm) | Внешний Ø шланга (mm) | макс. рабочее давление при 20°C (bar) | Длина шланга (m) |
|----------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
| K- 07 10 12 03 | 6,0 | 12,0 | 12 | 5 |
| K- 07 10 12 01 | 6,0 | 12,0 | 12 | 10 |
| K- 07 10 12 02 | 6,0 | 12,0 | 12 | 20 |
| K- 07 10 12 06 | 9,0 | 15,0 | 12 | 5 |
| K- 07 10 12 04 | 9,0 | 15,0 | 12 | 10 |
| K- 07 10 12 05 | 9,0 | 15,0 | 12 | 20 |