## K-TR PVC SICHERHEITS SET

Комплект пневматических ПВХ-шлангов системы защиты



Свойства

Рабочая температура от -15 °C до +60 °C



## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Гибкий, стойкий к давлению и стойкий к истиранию стандартный шланг. Высокая безопасность благодаря использованию сигнальной люминесцирующей зеленой краски. Сборка с использованием предохранительной муфты с нажимной кнопкой NW 7,4 и вставного наконечника из никелированной латуни.

Не предназначено для ударных или перфорационных инструментов!

Изделие			
Внутренний Ø шланга <sub>(mm)</sub>	Внешний Ø шланга <sub>(mm)</sub>	макс. рабочее давление при 20°C (bar)	Длина шланга <sup>(m)</sup>
6,0	12,0	12	5
6,0	12,0	12	10
6,0	12,0	12	20
9,0	15,0	12	5
9,0	15,0	12	10
9,0	15,0	12	20
	(mm) 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0	(mm) (mm)   6,0 12,0   6,0 12,0   6,0 12,0   9,0 15,0   9,0 15,0	(mm) (mm) (bar)   6,0 12,0 12   6,0 12,0 12   6,0 12,0 12   9,0 15,0 12   9,0 15,0 12