
# K-WV 3/2 LB NAMUR GETAUSCHT

3/2-way spool valves with NAMUR style interface, NC, ports 1 and 3 or 2 and 3 swapped

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Рабочие среды** | Air, neutral gases, filtered |
| **Рабочее давление** | 1.5 to 10 bar |
| **Рабочая температура** | -20 °C to +70 °C |
| **Подключение к электросети** | Plug connector PG 9 |
| **Входит в комплект поставки** | Plug connector PG 9, 1 coding pin, 2 O-rings, 2 fixing screws |
| **Потребляемая мощность** | 3 W=/5 VA~ |
| **Корпус** | Aluminium, anodised |
| **Заслонка** | Stainless steel |
| **Набивочный материал** | Нитрильный каучук |



## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

3/2 and 5/2-way spool valves, monostable, with air purging function and pneumatic spring return. With latching manual operator and optional outgoing air restriction.
Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design. <br>Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.<br>

## Изделие

| Наименование | Напряжение | Соединение | DN | Расход (L/min) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 00 05** | 230 V, 50 Hz | G 1/4 | 7 | 1250 |
| **K- 07 15 00 06** | 24 V DC | G 1/4 | 7 | 1250 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*