

K-DMUF 1

Pressure transmitters (CrNi steel 1.4404)

HANSA FLEX

Свойства	
Тип	A-10
Напряжение	8 - 30 V
Подключение к электросети	With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A
Степень защиты	IP 65 acc. to EN 60529
Выходной сигнал	4 to 20 mA, 2-wire
Нелинейность	0.5% of span
Температура среды	0 °C to +80 °C
Температура окружающей среды	0 °C to +80 °C
Детали, контактирующие с измеряемой средой	CrNi steel 1.4404
Корпус	CrNi steel 1.4404



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

Дополнительная информация

Further measuring ranges on request

Pressure converter with output signal 0 - 10 V, 0 - 5 V and others on request.

Изделие

Наименование	Диапазон измерений	Резьба
K- 07 20 10 46	0 - 1.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 47	0 - 1.6 bar	G 1/4
K- 07 20 10 48	0 - 2.5 bar	G 1/4
K- 07 20 10 49	0 - 4.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 50	0 - 6.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 51	0 - 10.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 52	0 - 16.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 53	0 - 25.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 54	0 - 40.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 55	0 - 60.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 56	0 - 100.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 57	0 - 160.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 58	0 - 250.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 59	0 - 400.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 60	0 - 600.0 bar	G 1/4