

1

Свойства	
Тип	A-10
Напряжение	8 - 30 V
Подключение к электросети	With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A
Степень защиты	IP 65 acc. to EN 60529
Выходной сигнал	4 to 20 mA, 2-wire
Нелинейность	0.5% of span
Температура среды	0 °C to +80 °C
Температура окружающей среды	0 °C to +80 °C
Детали, контактирующие с измеряемой средой	CrNi steel 1.4404
Корпус	CrNi steel 1.4404



G 1/4

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

K- 07 20 10 60

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

## Дополнительная информация

Further measuring ranges on request

Pressure converter with output signal 0 - 10 V, 0 - 5 V and others on request.

## Изделие Наименование Диапазон измерений Резьба K- 07 20 10 46 0 - 1.0 bar G 1/4 K- 07 20 10 47 0 - 1.6 bar G 1/4 K- 07 20 10 48 0 - 2.5 bar G 1/4 K- 07 20 10 49 0 - 4.0 bar G 1/4 K- 07 20 10 50 0 - 6.0 bar G 1/4 K- 07 20 10 51 0 - 10.0 bar G 1/4 K- 07 20 10 52 0 - 16.0 bar G 1/4 K- 07 20 10 53 0 - 25.0 bar G 1/4 K- 07 20 10 54 0 - 40.0 bar G 1/4 K- 07 20 10 55 0 - 60.0 bar G 1/4 K- 07 20 10 56 0 - 100.0 bar G 1/4 K- 07 20 10 57 0 - 160.0 bar G 1/4 K- 07 20 10 58 0 - 250.0 bar G 1/4 K- 07 20 10 59 0 - 400.0 bar G 1/4

0 - 600.0 bar