# K-DMUF 1

Pressure transmitters (CrNi steel 1.4404)

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Тип** | A-10 |
| **Напряжение** | 8 - 30 V |
| **Подключение к электросети** | With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A |
| **Степень защиты** | IP 65 acc. to EN 60529 |
| **Выходной сигнал** | 4 to 20 mA, 2-wire |
| **Нелинейность** | 0.5% of span |
| **Температура среды** | 0 °C to +80 °C |
| **Температура окружающей среды** | 0 °C to +80 °C |
| **Детали, контактирующие с измеряемой средой** | CrNi steel 1.4404 |
| **Корпус** | CrNi steel 1.4404 |



## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

## Дополнительная информация

Further measuring ranges on request

Pressure converter with output signal 0 - 10 V, 0 - 5 V and others on request.

## Изделие

| Наименование | Диапазон измерений | Резьба |
|---|---|---|
| **K- 07 20 10 46** | 0 - 1.0 bar | G 1/4 |
| **K- 07 20 10 47** | 0 - 1.6 bar | G 1/4 |
| **K- 07 20 10 48** | 0 - 2.5 bar | G 1/4 |
| **K- 07 20 10 49** | 0 - 4.0 bar | G 1/4 |
| **K- 07 20 10 50** | 0 - 6.0 bar | G 1/4 |
| **K- 07 20 10 51** | 0 - 10.0 bar | G 1/4 |
| **K- 07 20 10 52** | 0 - 16.0 bar | G 1/4 |
| **K- 07 20 10 53** | 0 - 25.0 bar | G 1/4 |
| **K- 07 20 10 54** | 0 - 40.0 bar | G 1/4 |
| **K- 07 20 10 55** | 0 - 60.0 bar | G 1/4 |
| **K- 07 20 10 56** | 0 - 100.0 bar | G 1/4 |
| **K- 07 20 10 57** | 0 - 160.0 bar | G 1/4 |
| **K- 07 20 10 58** | 0 - 250.0 bar | G 1/4 |
| **K- 07 20 10 59** | 0 - 400.0 bar | G 1/4 |
| **K- 07 20 10 60** | 0 - 600.0 bar | G 1/4 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*