
K-WV 3/2 ELEKTROPNEU MONO GESCHL 3V HANSAFFLEX

Свойства	
Рабочее давление	1.5 - 8 bar
Область температур	-20 °C to +70 °C
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Подключение к электросети	Connector Type B acc. to ISO 4400
мин. рабочее давление	1,5 bar
Степень защиты	IP 65

Aluminium alloy





Указание

Корпус клапана

Прочие данные только по запросу.

Изделие								
Наименование	Соединение	Подключение вентиляции	Pасход (L/min)	Номер схемы соединений	Напряжение Управление	Типоразмер		
K- 07 15 01 12	M 5	M 5	300	33	24 V DC	100		
K- 07 15 01 13	G 1/8	G 1/8	500	33	24 V DC	100		
K- 07 15 01 14	G 1/8	G 1/8	750	33	24 V DC	200		
K- 07 15 01 15	G 1/4	G 1/4	850	33	24 V DC	200		
K- 07 15 01 16	G 1/4	G 1/4	1300	33	24 V DC	300		
K- 07 15 01 17	G 3/8	G 3/8	1500	33	24 V DC	300		
K- 07 15 01 18	M 5	M 5	300	33	230 V, 50 Hz	100		
K- 07 15 01 19	G 1/8	G 1/8	500	33	230 V, 50 Hz	100		
K- 07 15 01 20	G 1/8	G 1/8	750	33	230 V, 50 Hz	200		
K- 07 15 01 21	G 1/4	G 1/4	850	33	230 V, 50 Hz	200		
K- 07 15 01 22	G 1/4	G 1/4	1300	33	230 V, 50 Hz	300		
K- 07 15 01 23	G 3/8	G 3/8	1500	33	230 V, 50 Hz	300		