


# K-WV 3/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 3V

3/2-way pilot valve, bistable

**HANSA FLEX**

## Свойства

Рабочее давление	1.5 - 8 bar
Область температур	-20 °C to +70 °C
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Подключение к электросети	Connector Type B acc. to ISO 4400
мин. рабочее давление	1,5 bar
Степень защиты	IP 65
Корпус клапана	Aluminium alloy



## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Изделие

Наименование	Соединение	Подключение вентиляции	Расход (L/min)	Номер схемы соединений	Напряжение	Управление	Типоразмер
K-07 15 01 24	M 5	M 5	300	34	24 V DC		100
K-07 15 01 25	G 1/8	G 1/8	500	34	24 V DC		100
K-07 15 01 26	G 1/8	G 1/8	750	34	24 V DC		200
K-07 15 01 27	G 1/4	G 1/4	850	34	24 V DC		200
K-07 15 01 28	G 1/4	G 1/4	1300	34	24 V DC		300
K-07 15 01 29	G 3/8	G 3/8	1500	34	24 V DC		300
K-07 15 01 30	M 5	M 5	300	34	230 V, 50 Hz		100
K-07 15 01 31	G 1/8	G 1/8	500	34	230 V, 50 Hz		100
K-07 15 01 32	G 1/8	G 1/8	750	34	230 V, 50 Hz		200
K-07 15 01 33	G 1/4	G 1/4	850	34	230 V, 50 Hz		200
K-07 15 01 34	G 1/4	G 1/4	1300	34	230 V, 50 Hz		300
K-07 15 01 35	G 3/8	G 3/8	1500	34	230 V, 50 Hz		300