
K-WTEH 2-TLG PC-BEHAEL S W H G-MINI

Service units, 2-piece with polycarbonate bowl and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve



Свойства			
Входное давление	Max. 10 bar		
Температура среды	max. 70 °C		
Температура окружающей среды	Max. 70 °C		
Размер пор в фильтрующем элементе	5 μm		
Набивочный материал	Нитрильный каучук		
Пружинная крышка	POM		
Корпус	Die-cast aluminium		
Капельная насадка	Brass/POM		
Drain valve	Semi-automatic		
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar		
Прочие данные	User manual on request		





Изделие								
Наименование	Резьба	Диапазон регулирования	Расход	Α	В	С	D	Типоразмер
			(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)	
K- 07 25 14 09	G 1/8	1.5 - 9 bar	500	88,0	161,0 mm	68,0	93,0	200
K- 07 25 14 10	G 1/4	1.5 - 9 bar	500	88,0	161,0 mm	68,0	93,0	200

Принадлежности				
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts			
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm			
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA			
K-FILTERELEMENT	Filter element			
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets			
K-WANDHALTER	Wall bracket			