# K-WV 3/2 5/2 NAMUR LB FR

3/2- and 5/2-way spool valves with NAMUR style interface and combined spring return

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Рабочие среды** | Air, neutral gases (filtered) |
| **Рабочее давление** | 1.5 to 10 bar (552.11 and 552.12); 2.5 to 10 bar (552.21 and 552.22) |
| **Рабочая температура** | -20 °C to +50 °C |
| **Соединение 1 - 3** | G 1/4 (Port 1), G 1/4 (Port 3 and 5) |
| **Соединение 1/3 + 5** | G 1/4 (Port 1), G 1/4 (Port 3 and 5) |
| **Подключение к электросети** | Plug connector PG 9 |
| **Входит в комплект поставки** | Plug connector PG 9, conversion plate, screws and seal |
| **Потребляемая мощность** | 3 W=/5 VA~ |
| **Корпус** | Anodised aluminium |
| **Заслонка** | Stainless steel |
| **Набивочный материал** | Нитрильный каучук |



## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Pilot-operated 3/2- and 5/2-way spool valves with threaded ports and a NAMUR style interface with air purging function. By adding the conversion plate supplied with each valve, the device can be adapted to 3/2-way function.
Filter regulators are also available with bowl guard or metal bowl. Filter regulators are also available in lockable version. Please ask for more information.

## Изделие

| Наименование | Напряжение | Port 1 | Соединение 3 + 5 | DN | Расход (L/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 00 15** | 230 V, 50 Hz | G 1/4 | G 1/4 | 7 | 1250 |
| **K- 07 15 00 16** | 24 V DC | G 1/4 | G 1/4 | 7 | 1250 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*