
K-WTEH 3-TLG PC-BEHAEL S W H G-MINI

Service units, 3-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve



Свойства				
Входное давление	Max. 10 bar			
Температура среды	max. 70 °C			
Температура окружающей среды	Max. 70 °C			
Размер пор в фильтрующем элементе	5 μm			
Набивочный материал	Нитрильный каучук			
Пружинная крышка	POM			
Корпус	Die-cast aluminium			
Капельная насадка	Brass/POM			
Drain valve	Semi-automatic			
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar			
Прочие данные	User manual on request			





Изделие								
Наименование	Резьба	Диапазон регулирования	Расход	Α	В	С	D	Типоразмер
			(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)	
K- 07 25 14 35	G 1/8	1.5 - 9 bar	500	138,0	132,0 mm	39,0	93,0	200
K- 07 25 14 36	G 1/4	1.5 - 9 bar	500	138,0	132,0 mm	39,0	93,0	200

Принадлежности			
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts		
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm		
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA		
K-FILTERELEMENT	Filter element		
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G- mini« Series Polycarbonat		
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets		
K-WANDHALTER	Wall bracket		