

# K-WV 5/3 ELEKTROPNEU ZENT GESCHL 4V

5/3-way pilot valve, mid-position closed

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Рабочее давление          | 1.5 - 8 bar  |
| Область температур        | -20 °C to +70 °C   |
| Измерение расхода воздуха | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Подключение к электросети | Connector Type B acc. to ISO 4400                              |
| мин. рабочее давление     | 1,5 bar  |
| Степень защиты            | IP 65  |
| Корпус клапана            | Aluminium alloy  |



37



Mid-position closed  
Zentrum geschlossen

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Изделие

| Наименование   | Соединение | Подключение вентиляции | Расход (L/min) | Номер схемы соединений | Напряжение   | Типоразмер |
|----------------|------------|------------------------|----------------|------------------------|--------------|------------|
| K- 07 15 03 75 | M 5        | M 5                    | 250            | 37                     | 24 V DC      | 100        |
| K- 07 15 03 76 | G 1/8      | G 1/8                  | 400            | 37                     | 24 V DC      | 100        |
| K- 07 15 03 77 | G 1/8      | G 1/8                  | 550            | 37                     | 24 V DC      | 200        |
| K- 07 15 03 78 | G 1/4      | G 1/8                  | 550            | 37                     | 24 V DC      | 200        |
| K- 07 15 03 79 | G 1/4      | G 1/4                  | 950            | 37                     | 24 V DC      | 300        |
| K- 07 15 03 80 | G 3/8      | G 1/4                  | 950            | 37                     | 24 V DC      | 300        |
| K- 07 15 03 81 | G 1/2"     | G 1/2"                 | 1600           | 37                     | 24 V DC      | 400        |
| K- 07 15 03 82 | M 5        | M 5                    | 250            | 37                     | 230 V, 50 Hz | 100        |
| K- 07 15 03 83 | G 1/8      | G 1/8                  | 400            | 37                     | 230 V, 50 Hz | 100        |
| K- 07 15 03 84 | G 1/8      | G 1/8                  | 550            | 37                     | 230 V, 50 Hz | 200        |
| K- 07 15 03 85 | G 1/4      | G 1/8                  | 550            | 37                     | 230 V, 50 Hz | 200        |
| K- 07 15 03 86 | G 1/4      | G 1/4                  | 950            | 37                     | 230 V, 50 Hz | 300        |
| K- 07 15 03 87 | G 3/8      | G 1/4                  | 950            | 37                     | 230 V, 50 Hz | 300        |
| K- 07 15 03 88 | G 1/2"     | G 1/2"                 | 1600           | 37                     | 230 V, 50 Hz | 400        |