
## K-WV 5/3 ELEKTROPNEU ZENT ENTLUEF4V HANSAFFLEX



| Свойства                  |  |
|---------------------------|--|
| Рабочее давление          | 1.5 - 8 bar  |
| Область температур        | -20 °C to +70 °C   |
| Измерение расхода воздуха | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar |
| Подключение к электросети | Connector Type B acc. to ISO 4400                              |
| мин. рабочее давление     | 1,5 bar  |
| Степень защиты            | IP 65  |
| Корпус клапана            | Aluminium alloy  |





## Указание

Прочие данные только по запросу.

| Изделие        |            |                        |                   |                        |              |            |
|----------------|------------|------------------------|-------------------|------------------------|--------------|------------|
| Наименование   | Соединение | Подключение вентиляции | Расход<br>(L/min) | Номер схемы соединений | Напряжение   | Типоразмер |
| K- 07 15 03 89 | M 5        | M 5                    | 250               | 38                     | 24 V DC      | 100        |
| K- 07 15 03 90 | G 1/8      | G 1/8                  | 400               | 38                     | 24 V DC      | 100        |
| K- 07 15 03 91 | G 1/8      | G 1/8                  | 550               | 38                     | 24 V DC      | 200        |
| K- 07 15 03 92 | G 1/4      | G 1/8                  | 550               | 38                     | 24 V DC      | 200        |
| K- 07 15 03 93 | G 1/4      | G 1/4                  | 950               | 38                     | 24 V DC      | 300        |
| K- 07 15 03 94 | G 3/8      | G 1/4                  | 950               | 38                     | 24 V DC      | 300        |
| K- 07 15 03 95 | G 1/2"     | G 1/2                  | 1600              | 38                     | 24 V DC      | 400        |
| K- 07 15 03 96 | M 5        | M 5                    | 250               | 38                     | 230 V, 50 Hz | 100        |
| K- 07 15 03 97 | G 1/8      | G 1/8                  | 400               | 38                     | 230 V, 50 Hz | 100        |
| K- 07 15 03 98 | G 1/8      | G 1/8                  | 550               | 38                     | 230 V, 50 Hz | 200        |
| K- 07 15 03 99 | G 1/4      | G 1/8                  | 550               | 38                     | 230 V, 50 Hz | 200        |
| K- 07 15 04 00 | G 1/4      | G 1/4                  | 950               | 38                     | 230 V, 50 Hz | 300        |
| K- 07 15 04 01 | G 3/8      | G 1/4                  | 950               | 38                     | 230 V, 50 Hz | 300        |
| K- 07 15 04 02 | G 1/2"     | G 1/2                  | 1600              | 38                     | 230 V, 50 Hz | 400        |