

# K-ZFL ABSP-KLAPPEN

Butterfly valves

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |  |
|------------------------|--|
| Рабочее давление       | Max. 16 bar  |
| Рабочая температура    | -15 °C to +120 °C  |
| Рабочие среды          | Water / steam, salt water, salt water, ester, ketone, alkali, caustic soda, sodium hydroxide. Not recommended for hydrocarbons |
| Область температур     | -20 °C to +120 °C  |
| Корпус                 | Grey cast iron GG25 epoxy resin coated, RAL 5015   |
| Уплотнение             | EPDM   |
| Вал                    | SS416  |
| Сальниковое уплотнение | EPDM   |
| Рукоятка               | GG25 epoxy resin coated  |



## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Изделие

| Наименование   | Шайба                       | DN  | B<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | H3<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------------|-----------------------------|-----|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| K- 07 30 03 45 | Stainless Steel CF8M/1.4404 | 40  | 38,0      | 68,0       | 94,0       | 198,0      | 94,0      |
| K- 07 30 03 46 | Stainless Steel CF8M/1.4404 | 50  | 47,0      | 71,0       | 143,0      | 236,0      | 100,0     |
| K- 07 30 03 47 | Stainless Steel CF8M/1.4404 | 65  | 49,0      | 78,0       | 155,0      | 255,0      | 115,0     |
| K- 07 30 03 48 | Stainless Steel CF8M/1.4404 | 80  | 47,0      | 89,0       | 162,0      | 273,0      | 127,0     |
| K- 07 30 03 49 | Stainless Steel CF8M/1.4404 | 100 | 56,0      | 102,0      | 178,0      | 302,0      | 163,0     |
| K- 07 30 03 50 | Stainless Steel CF8M/1.4404 | 125 | 59,0      | 123,0      | 191,0      | 336,0      | 190,0     |
| K- 07 30 03 51 | Stainless Steel CF8M/1.4404 | 150 | 59,0      | 138,0      | 205,0      | 365,0      | 216,0     |