
## K-DRG MANO HALTEWINKEL G-MINI

3/2-way shut-off valve



Свойства					
Входное давление	Max. 10 bar				
Температура среды	max. 70 °C				
Температура окружающей среды	Max. 70 °C				
Набивочный материал	Нитрильный каучук				
Пружинная крышка	POM				
Корпус	Die-cast aluminium				
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar				
Прочие данные	User manual on request				





Изделие								
Наименование	Резьба	Диапазон регулирования	Расход	Α	В	С	D	Типоразмер
			(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)	
K- 07 25 05 19	G 1/8	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200
K- 07 25 05 20	G 1/4	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200

Принадлежности				
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts			
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm			
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA			
K-HALTERBAUSATZ	Holder			
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets			
K-WANDHALTER	Wall bracket			