


K-STECKVERSCHR SK MINI

Male connectors, male thread with outer hex, mini

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление	Max. 10 bar, vacuum
Область применения	Air, vacuum
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Рабочие среды	Сжатый воздух
Норма	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring R thread acc. to ISO 7-1, thread coating
Область температур	0 °C to +60 °C
Уплотнительная поверхность	O-ring (NBR)
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Изделие

Наименование	Резьба	для наружного Ø шланга	L1 (mm)	SW
K- 07 40 23 16	M 3	3 mm	15,0	8 mm
K- 07 40 23 17	M 3	4 mm	17,5	8 mm
K- 07 40 23 18	M 5	3 mm	16,0	8 mm
K- 07 40 23 19	M 5	4 mm	18,5	8 mm
K- 07 40 23 20	M 5	6 mm	18,0	10 mm
K- 07 40 23 21	M 6	3 mm	15,0	10 mm
K- 07 40 23 22	M 6	4 mm	19,0	10 mm
K- 07 40 23 23	M 6	6 mm	18,5	10 mm
K- 07 40 23 24	G 1/8	4 mm	15,2	14 mm
K- 07 40 23 25	G 1/8	6 mm	17,2	13 mm
K- 07 40 23 26	R 1/8	4 mm	16,0	10 mm
K- 07 40 23 27	R 1/8	6 mm	18,5	10 mm