

K-GMM H

Glycerine-filled pressure gauges, connection on rear

HANSA FLEX

Свойства

Тип	213.40
Исполнение	Манометры с трубчатой пружиной с глицериновым наполнением
Применение	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
Класс качества	1,6 (\varnothing 63 mm), 1,0 (\varnothing 100 mm)
Температура среды	макс. +60 °C
Температура окружающей среды	от -20 °C до +60 °C
Уплотнительное кольцо буртика	CrNi steel
Корпус	Pressed brass
Чувствительный элемент	Copper alloy (\varnothing 63), Copper alloy < 100 bar\nCrNi steel 1.4571 ≥ 100 bar (\varnothing 100)
Смотровое стекло	Plexiglass
Стрелочный механизм	Copper alloy



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Для точек замеров с высокими динамическими сжимающими нагрузками и вибрациями

Изделие

Наименование	Диапазон измерений	\varnothing (mm)	Соединение
K-07 20 02 56	-1 / 0.0 bar	100,0	G 1/2"
K-07 20 02 57	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K-07 20 02 58	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K-07 20 02 59	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K-07 20 02 60	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K-07 20 02 61	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K-07 20 02 62	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K-07 20 02 63	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K-07 20 02 64	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"
K-07 20 02 65	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K-07 20 02 66	0 - 60.0 bar	100,0	G 1/2"
K-07 20 02 67	0 - 100.0 bar	100,0	G 1/2"
K-07 20 02 68	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K-07 20 02 69	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"
K-07 20 02 70	0 - 400.0 bar	100,0	G 1/2"
K-07 20 02 71	0 - 600.0 bar	100,0	G 1/2"