
K-WTEH 2-TLG MET SICH WAND H G

Service units, 2-piece with metal bowl, sight glass and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve



Свойства						
Входное давление	Max. 10 bar					
Температура среды	max. 70 °C					
Температура окружающей среды	Max. 70 °C					
Размер пор в фильтрующем элементе	5 μm					
Набивочный материал	Нитрильный каучук					
Пружинная крышка	POM					
Пружинная крышка Корпус	POM Die-cast aluminium					
Корпус	Die-cast aluminium					
Корпус Капельная насадка	Die-cast aluminium Brass/POM					





Изделие									
Наименование	Резьба	Диапазон регулирования	Расход	Α	В	С	D	Типоразмер	
			(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)		
K- 07 25 14 05	G 3/4	1.5 - 9 bar	4200	190,0	363,0 mm	144,0	219,0	600	
K- 07 25 14 07	G 1	1.5 - 9 bar	4200	190,0	363,0 mm	144,0	219,0	600	

Принадлежности			
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts		
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm		
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA		
K-FILTERELEMENT	Filter element		
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G- mini« Series Polycarbonat		
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets		
K-WANDHALTER	Wall bracket		