
K-WTEH 2-TLG MET SICH WAND V G

Service units, 2-piece with metal bowl, sight glass and joiner for wall mounting, fully-automatic drain valve



Свойства				
Входное давление	Max. 10 bar			
Температура среды	max. 70 °C			
Температура окружающей среды	Max. 70 °C			
Размер пор в фильтрующем элементе	5 μm			
Набивочный материал	Нитрильный каучук			
	POM			
Пружинная крышка	POM			
Пружинная крышка Корпус	POM Die-cast aluminium			
Корпус	Die-cast aluminium			
Корпус Капельная насадка	Die-cast aluminium Brass/POM			





Изделие								
Наименование	Резьба	Диапазон регулирования	Расход	Α	В	С	D	Типоразмер
			(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)	
K- 07 25 14 06	G 3/4	1.5 - 9 bar	4200	190,0	363,0 mm	144,0	219,0	600
K- 07 25 14 08	G 1	1.5 - 9 bar	4200	190,0	363,0 mm	144,0	219,0	600

Принадлежности				
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts			
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm			
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA			
K-FILTERELEMENT	Filter element			
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G- mini« Series Polycarbonat			
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets			
K-WANDHALTER	Wall bracket			