K-FI REGL METALLBEHAE V HW G

Filter regulators with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket, fully-automatic drain valve



Свойства			
Входное давление	Max. 10 bar		
Температура среды	max. 70 °C		
Температура окружающей среды	Max. 70 °C		
Размер пор в фильтрующем элементе	5 μm		
Набивочный материал	Нитрильный каучук		
Пружинная крышка	POM		
Корпус	Die-cast aluminium		
Drain valve	Semi- or fully-automatic		
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar		
Прочие данные	User manual on request		



Изделие								
Наименование	Резьба	Диапазон регулирования	Расход	Α	В	С	D	Типоразмер
			(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)	
K- 07 25 07 06	G 3/4	1.5 - 9 bar	7000	85,0	363,0 mm	144,0	219,0	600
K- 07 25 07 08	G 1	1.5 - 9 bar	7000	85,0	363,0 mm	144,0	219,0	600

Принадлежности			
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts		
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm		
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA		
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G- mini« Series Polycarbonat		
K-FILTERELEMENT	Filter element		
K-HALTERBAUSATZ	Holder		
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets		
K-WANDHALTER	Wall bracket		