
K-FI METALLBEHAEL SICHT H G

Filters with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket, semi-automatic drain valve



Свойства					
Входное давление	Max. 10 bar				
Температура среды	max. 70 °C				
Температура окружающей среды	Max. 70 °C				
Рабочее давление	1.5 - 9 bar				
Размер пор в фильтрующем элементе	5 μm				
Набивочный материал	Нитрильный каучук				
Корпус	Die-cast aluminium				
Drain valve	Semi- or fully-automatic				
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar				
Прочие данные	User manual on request				





Изделие							
Наименование	Резьба	Расход	Α (*****)	В	C	D (*****)	Типоразмер
K- 07 25 06 45	G 3/4	(L/min) 7800	(mm) 85,0	256,0 mm	(mm) 37,0	(mm) 219,0	3
K- 07 25 06 47	G 1	7800	85,0	256,0 mm	37,0	219,0	3

Принадлежности	
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G- mini« Series Polycarbonat
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket