


K-NEBELOELER PC-BEHAELTER HW G

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl, bowl guard and »HW« mounting bracket

HANSA FLEX

Свойства

Входное давление	Max. 10 bar
Температура среды	max. 70 °C
Температура окружающей среды	Max. 70 °C
Рабочее давление	0.5 - 9 bar
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Пружинная крышка	POM
Корпус	Die-cast aluminium
Капельная насадка	Brass/POM
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Прочие данные	User manual on request



Изделие

Наименование	Резьба	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Типоразмер
K-07 25 08 68	G 1/4	2200	51,0	169,0 mm	44,0	125,0	300
K-07 25 08 69	G 3/8	2650	51,0	169,0 mm	44,0	125,0	300
K-07 25 08 70	G 1/2	2650	51,0	169,0 mm	44,0	125,0	300
K-07 25 08 71	G 3/8	7500	68,0	190,0 mm	48,0	142,0	400
K-07 25 08 72	G 1/2	7500	68,0	190,0 mm	48,0	142,0	400

Принадлежности

K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket