
K-NEBELOELER PC-BEHAELTER HW G

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl, bowl guard and »HW« mounting bracket



Свойства				
Входное давление	Max. 10 bar			
Температура среды	max. 70 °C			
Температура окружающей среды	Max. 70 °C			
Рабочее давление	0.5 - 9 bar			
Набивочный материал	Нитрильный каучук			
Пружинная крышка	POM			
Корпус	Die-cast aluminium			
Капельная насадка	Brass/POM			
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar			
Прочие данные	User manual on request			



Изделие								
Наименование	Резьба	Расход (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	D (mm)	Типоразмер	
K- 07 25 08 68	G 1/4	2200	51,0	169,0 mm	44,0	125,0	300	
K- 07 25 08 69	G 3/8	2650	51,0	169,0 mm	44,0	125,0	300	
K- 07 25 08 70	G 1/2	2650	51,0	169,0 mm	44,0	125,0	300	
K- 07 25 08 71	G 3/8	7500	68,0	190,0 mm	48,0	142,0	400	
K- 07 25 08 72	G 1/2	7500	68,0	190,0 mm	48,0	142,0	400	

Принадлежности		
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G- mini« Series Polycarbonat	
K-HALTERBAUSATZ	Holder	
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets	
K-WANDHALTER	Wall bracket	