
K-NEBELOELER METALLBEHAE HW G
Oil-mist lubricators with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket



Свойства	
Входное давление	Max. 10 bar
Температура среды	max. 70 °C
Температура окружающей среды	Max. 70 °C
Рабочее давление	0.5 - 9 bar
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Пружинная крышка	POM
Корпус	Die-cast aluminium
Капельная насадка	Brass/POM
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Прочие данные	User manual on request





Изделие							
Наименование	Резьба	Расход	Α	В	С	D	Типоразмер
		(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)	
K- 07 25 08 73	G 3/4	10650	85,0	256,0 mm	61,5	194,5	600
K- 07 25 08 74	G 1	10650	85,0	256,0 mm	61,5	194,5	600

Принадлежности		
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G- mini« Series Polycarbonat	
K-HALTERBAUSATZ	Holder	
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets	
K-WANDHALTER	Wall bracket	