

# K-GELENKAUGEN TYP UNIT

Rod eye model, »UNIT« type

**HANSA FLEX**



## Изделие

| Наименование   | Ø поршня                                | Резьба поршневого штока | Смазочный ниппель |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|
| K- 07 15 23 88 | 32 mm / 25 - 32 mm / 25 mm / 20 - 40 mm | M 10 x 1.25             | with              |
| K- 07 15 23 89 | 40 mm / 40 mm / 50 - 63 mm              | M 12 x 1.25             | with              |
| K- 07 15 23 90 | 50 - 63 mm / 80 mm                      | M 16 x 1.5              | with              |
| K- 07 15 23 91 | 80 - 100 mm / 100 mm                    | M 20 x 1.5              | with              |
| K- 07 15 23 92 | 125 mm                                  | M 27 x 2                | with              |

## Является принадлежностью к следующим изделиям

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| K-NORMZYLINDER AIRSENTIALS SE  | Standard cylinders - AirSentials  |
| K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI   | Round cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned, »MI« Series   |
| K-RUNDZYLINDER EINF DL O D MSI | Round cylinders, single-acting (pressureless in the retracted position), with magnet, non-cushioned, »MSI« Series |