K-ROHRDOPPELNIPPEL 23 AG ST37 VZ

Double pipe nipples 23, male/male, zinc plated steel ST 37-2, DIN 2982

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление	Max. 50 bar
Поверхность	Hot dip galvanised
Соединительная резьба	acc. ISO 7-1
Материал	Zinc plated steel ST 37-2



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

The steel fittings are made of tubular steel to DIN 2441 and boast good resistance to mechanical stresses.Hot dip galvanised steel fittings are completely coated with a layer of pure zinc and are therefore suitable for drinking water. they are also protected against rust.They are used in pipe construction, plumbing and gas installations as well as a wide range of industrial applications, especially in conjunction with the popular malleable iron series.

Изделие

Наименование	Резьба	Длина (mm)
K- 07 40 35 71	R 1/4	40,0
K- 07 40 35 72	R 1/4	60,0
K- 07 40 35 73	R 1/4	80,0
K- 07 40 35 66	R 1/4	100,0
K- 07 40 35 67	R 1/4	120,0
K- 07 40 35 68	R 1/4	150,0
K- 07 40 35 69	R 1/4	180,0
K- 07 40 35 70	R 1/4	200,0
K- 07 40 35 95	R 3/8	40,0
K- 07 40 35 96	R 3/8	60,0
K- 07 40 35 97	R 3/8	80,0
K- 07 40 35 90	R 3/8	100,0
K- 07 40 35 91	R 3/8	120,0
K- 07 40 35 92	R 3/8	150,0
K- 07 40 35 93	R 3/8	180,0
K- 07 40 35 94	R 3/8	200,0
K- 07 40 35 63	R 1/2	40,0
K- 07 40 35 64	R 1/2	60,0
K- 07 40 35 65	R 1/2	80,0
K- 07 40 35 58	R 1/2	100,0
K- 07 40 35 59	R 1/2	120,0
K- 07 40 35 60	R 1/2	150,0
K- 07 40 35 61	R 1/2	180,0
K- 07 40 35 62	R 1/2	200,0
K- 07 40 35 87	R 3/4	40,0
K- 07 40 35 88	R 3/4	60,0
K- 07 40 35 89	R 3/4	80,0
K- 07 40 35 82	R 3/4	100,0
K- 07 40 35 83	R 3/4	120,0
K- 07 40 35 84	R 3/4	150,0
K- 07 40 35 85	R 3/4	180,0
K- 07 40 35 86	R 3/4	200,0
K- 07 40 35 39	R 1	40,0
K- 07 40 35 40	R 1	60,0
K- 07 40 35 41	R 1	80,0
K- 07 40 35 34	R 1	100,0
K- 07 40 35 35	R 1	120,0
K- 07 40 35 36	R 1	150,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

K-ROHRDOPPELNIPPEL 23 AG ST37 VZ

Double pipe nipples 23, male/male, zinc plated steel ST 37-2, DIN 2982

HANSA-FLEX

Изделие

Наименование	Резьба	Длина (mm)
K- 07 40 35 37	R 1	180,0
K- 07 40 35 38	R 1	200,0
K- 07 40 35 55	R 1 1/4	40,0
K- 07 40 35 56	R 1 1/4	60,0
K- 07 40 35 57	R 1 1/4	80,0
K- 07 40 35 50	R 1 1/4	100,0
K- 07 40 35 51	R 1 1/4	120,0
K- 07 40 35 52	R 1 1/4	150,0
K- 07 40 35 53	R 1 1/4	180,0
K- 07 40 35 54	R 1 1/4	200,0
K- 07 40 35 47	R 1 1/2	40,0
K- 07 40 35 48	R 1 1/2	60,0
K- 07 40 35 49	R 1 1/2	80,0
K- 07 40 35 42	R 1 1/2	100,0
K- 07 40 35 43	R 1 1/2	120,0
K- 07 40 35 44	R 1 1/2	150,0
K- 07 40 35 45	R 1 1/2	180,0
K- 07 40 35 46	R 1 1/2	200,0
K- 07 40 35 79	R 2	40,0
K- 07 40 35 80	R 2	60,0
K- 07 40 35 81	R 2	80,0
K- 07 40 35 74	R 2	100,0
K- 07 40 35 75	R 2	120,0
K- 07 40 35 76	R 2	150,0
K- 07 40 35 77	R 2	180,0
K- 07 40 35 78	R 2	200,0
K- 07 40 50 93	R 2 1/2	80,0
K- 07 40 50 88	R 2 1/2	100,0
K- 07 40 50 89	R 2 1/2	120,0
K- 07 40 50 90	R 2 1/2	150,0
K- 07 40 50 91	R 2 1/2	180,0
K- 07 40 50 92	R 2 1/2	200,0
K- 07 40 50 99	R 3	80,0
K- 07 40 50 94	R 3	100,0
K- 07 40 50 95	R 3	120,0
K- 07 40 50 96	R 3	150,0
K- 07 40 50 97	R 3	180,0
K- 07 40 50 98	R 3	200,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.